

UNISTREAM HMI DISPLEJE PRO ŘADU UNISTREAM

Displeje UniStream HMI, které byly navrženy jako doplněk řady UniStream, poskytují přehledné a citlivé rozhraní pro aplikace průmyslové automatizace. Tyto dotykové displeje s vysokým rozlišením, které jsou k dispozici v různých velikostech, zajišťují intuitivní ovládání, vizualizaci dat v reálném čase a vylepšený uživatelský komfort.


DOSTUPNÉ MODELY:



5" DISPLEJ USL-050-B05



7" DISPLEJ USL-070-B05



10.1" DISPLEJ USL-101-B05



15.6" DISPLEJ USL-156-B05



21.5" DISPLEJ USL-215-B05

OZNAČENÍ PRODUKTU

DISPLEJ			
USL - ☒ - ☒			
1	2	3	

Příklad: USL-101-B05

Čís.	Význam	Popis
1	Produktová řada	USL= UniStream Light Panel
2	Velikost panelu	050 = 5" 070 = 7" 101 = 10,1" 156 = 15,6" 215 = 21,5"
3	Verze	B05= Standard Version

PLC Model		USL-050-B05	USL-070-B05	USL-101-B05	USL-156-B05	USL-215-B05
Specifikace	Velikost displeje (inch)	5"	7"	10.1"	15.6"	21.5"
	Rozlišení displeje	800 x 480 (WVGA)		1024 x 600 (WSVGA)	1366 x 768 (WXGA)	1920 x 1080 ¹ (FHD)
	Dotyková plocha	Resistivní, Analogová				
	Viditelná plocha Šířka x Výška (mm)	108 x 64.8	154.08 x 85.92	222.72 x 125.28	344.23 x 193.53	476.064 x 267.786
	Barevná hloubka	65,536 (16 bit)			16M (24 bit)	
	Orientace panelu	Na šířku / Na výšku				
	Možnosti montáže	Panelová montáž				Panelová montáž / VESA
	Výřez Šířka x Výška (mm)	148.2 x 93.2	196 x 134	266.6 x 177.3	395 x 249	529 x 320.5
Komunikace & Konektivita	Ethernet. porty	1			2	1
	Porty USB Host	1 (Type A)			2 (Type A)	1 (Type C)
	Protokol	VNC Client přes Ethernet				
Napájení	Provozní napětí	12 / 24 VDC				24 VDC
Provozní podmínky	Krytí IP panelu	IP66 / NEMA4X při montáži do panelu				
	Provozní teploty	-20°C až +55°C			0°C až +50°C	
	Certifikáty	CE, UKCA, UL, EAC, UL Hazardous Locations (C1D2 v závislosti na modelu)				CE, UKCA, UL (čeká), EAC

¹ Maximální podporované rozlišení pro produkty UniStream je 1366 x 768.